STAP 1
KIES PRODUCT

STAP 2
GEBRUIK BIJBEHORENDE TONERS

AkzoNobel

WATERGEDRAGEN

OPLOSMIDDELHOUDEND

WIPE ON PATINA

Geschikt om wrijvend aan te brengen op voorgelakt hout. Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd om een grote verscheidenheid kleuren en effecten te creëren.

Gold on White Base 1 l	Yellow on White Base 1 l	Red on White Base 1 l	Brown on White Base 1 l	Blue on White Base 1 l	Green on White Base 1 l	White on White Base 1 l	Brown on Brown Base 1 l	Gold on Black Base 1 l	Silver on Black Base 1 l	White on Black Base 1 l	

AQUA CREATIVE STAIN

Een gepigmenteerde beits met goede dekkracht om dekkende tot transparante kleurtinten te creëren voor een egaliserend effect.

Kleurloos 1 l / 5 l	White 1 l / 5 l	Yellow 1 l	Oxide Yellow 1 l	Red 1 l	Oxide Red 1 l	Violet 1 l	Blue 1 l	Green 1 l	Black 1 l / 5 l	

AQUA POSITIVE STAIN

Pigment-reactieve beits voor een positief effect op naaldhout en een warm, verouderend effect op eiken.

TI COLOURANTS	TI910 SY20 Yellow 1 l	TI910 SB62 Blue 1 l	TI910 SN12 Black 1 l	TI910 SW03 White 1 l	TI910 SO30 Orange 1 l	TI910 SY18 Yellow 1 l	TI910 SY33 Orange 1 l	TI910 SY19 Brown 1 l	TI910 SR40 Red 1 l	TI910 SR42 Red 1 l	TI910 SR50 Bordeaux 1 l

AQUA WOOD STAIN

Veelzijdige beits met een transparant effect op alle houtsoorten.

TI COLOURANTS	TI911 SY17 Yellow 1 l	TI911 SB65 Blue 1 l	TI910 SN15 Black 1 l	TI910 SW03 White 1 l	TI910 SO30 Orange 1 l	TI910 SY18 Yellow 1 l	TI910 SY33 Orange 1 l	TI910 SY19 Brown 1 l	TI910 SR40 Red 1 l	TI910 SR42 Red 1 l	TI910 SR50 Bordeaux 1 l

AQUA WOOD FINISH STAIN

Kleurloos bindmiddel, speciaal geformuleerd voor dompelen om meubels en stoelen een uniforme kleur te geven.

TI COLOURANTS	TI911 SY17 Yellow 1 l	TI911 SB65 Blue 1 l	TI910 SN15 Black 1 l	TI910 SW03 White 1 l	TI910 SO30 Orange 1 l	TI910 SY18 Yellow 1 l	TI910 SY33 Orange 1 l	TI910 SY19 Brown 1 l	TI910 SR40 Red 1 l	TI910 SR42 Red 1 l	TI910 SR50 Bordeaux 1 l
UNIVERSAL STAIN	Lemon Yellow 1 l / 5 l	Yellow 1 l / 5 l	Orange 1 l / 5 l	Red 1 l	Rozenhout 5 l	Ruby Red 1 l	Mahonie 1 l / 5 l	Blue 1 l	Green 1 l	Red Walnut 1 l / 5 l	Dark Walnut 1 l / 5 l	Black 1 l / 5 l

UNIVERSAL STAIN

Geconcentreerde beits voor oplosmiddelhoudende of watergedragen systemen.

Lemon Yellow 1 l / 5 l	Yellow 1 l / 5 l	Orange 1 l / 5 l	Red 1 l	Rozenhout 5 l	Ruby Red 1 l	Mahonie 1 l / 5 l	Blue 1 l	Green 1 l	Red Walnut 1 l / 5 l	Dark Walnut 1 l / 5 l	Black 1 l / 5 l

ANTIQUE EFFECT PATINA

12 kleurstoffen die kunnen worden toegevoegd aan onze harmoniserende basisbeits voor verschillende kleuren en voor een antiek- of designeffect.

White 1 l / 5 l	Silver 1 l	Pale Gold 1 l	Bronze Gold 1 l	Yellow 1 l	Brown 1 l	Scarlet Red 1 l	Blue 1 l	Green 1 l	Walnut 1 l / 5 l	Black 1 l / 5 l

HARMONIZING STAIN BASE

In combinatie met patina's met een antiekeffect ontstaan verschillende kleuren.* Semi-transparante beits met uitmuntende lichtechtheid. Gecombineerd met verschillende verdunners en bindmiddelen kunnen deze beitsen een harmoniserend effect hebben.

*70:30 mengverhouding

ANTIQUE EFFECT PATINA	White 1 l / 5 l	Silver 1 l	Pale Gold 1 l	Bronze Gold 1 l	Yellow 1 l	Brown 1 l	Scarlet Red 1 l	Blue 1 l	Green 1 l	Walnut 1 l / 5 l	Black 1 l / 5 l

ANTIQUE EFFECT STAIN

Gepigmenteerde beits met rustiek effect op grofporig hout.

CI COLOURANTS	CI100 SW04 White 1 l	CI100 SY21 Lemon Yellow 1 l	CI100 SY22 Yellow 1 l	CI100 SY24 Yellow 1 l	CI100 SO32 Orange 1 l	CI100 SR43 Red 1 l	CI100 SB63 Blue 1 l	CI100 SN13 Black 1 l	CI100 SN14 Black 1 l		

HARMONIZING WIPING STAIN

In combinatie met een verdunner gebruiken. Voeg minimaal 40–50% verdunner toe en maximaal 20% kleurstof om de impregnering te bevorderen, voor een goede poriënaccentuering en geoptimaliseerd harmoniseringseffect.

ANTIQUE EFFECT PATINA	White 1 l / 5 l	Silver 1 l	Pale Gold 1 l	Bronze Gold 1 l	Yellow 1 l	Brown 1 l	Scarlet Red 1 l	Blue 1 l	Green 1 l	Walnut 1 l / 5 l	Black 1 l / 5 l	
UNIVERSAL STAIN	Lemon Yellow 1 l / 5 l	Yellow 1 l / 5 l	Orange 1 l / 5 l	Red 1 l	Rozenhout 5 l	Ruby Red 1 l	Mahogany 1 l / 5 l	Blue 1 l	Green 1 l	Red Walnut 1 l / 5 l	Dark Walnut 1 l / 5 l	Black 1 l / 5 l
CI COLOURANTS	CI100 SW04 White 1 l	CI100 SY21 Lemon Yellow 1 l	CI100 SY22 Yellow 1 l	CI100 SY24 Yellow 1 l	CI100 SO32 Orange 1 l	CI100 SR43 Red 1 l	CI100 SB63 Blue 1 l	CI100 SN13 Black 1 l	CI100 SN14 Black 1 l		

sikkens
WOOD COATINGS

MENGOPTIES BEITSEN

De kleur en de afwerking zijn afhankelijk van de houtsoort, de manier van schuren, de applicatiewijze, de hoeveelheid beits en de daaropvolgende afwerking. Maak altijd een proefstrook. Voor uitgebreide informatie over het product en de applicatie, zie het technisch informatieblad.

The colour and finish depend on wood type, way of sanding, application and quantity of stain, and the subsequent surface treatment. Always make a test panel. For detailed product and application information, please refer to the TDS.

Der Endfarbton ist abhängig von Holzart, Holzschliff, Auftragsmethode und Auftragsmenge der Beize sowie der anschließenden Oberflächenbehandlung. Erstellen Sie immer ein Testmuster. Für genauere Informationen zum Produkt und der Verarbeitung beachten Sie bitte das Technische Merkblatt.

Il colore e la finitura dipendono dal tipo di legno, dalla modalità di carteggiatura, dall'applicazione, dalla quantità di tinta e dal successivo trattamento della superficie. Creare sempre un pannello di prova. Per informazioni dettagliate sul prodotto e sulle sue applicazioni, consultare la scheda tecnica.

La couleur et la finition dépendent de l'essence de bois, du mode de ponçage, de l'application et de la coloration, ainsi que du traitement de surface. Toujours effectuer un essai sur un panneau. Pour des informations détaillées sur le produit et l'application, consulter la fiche technique.

El color y el acabado dependen del tipo de madera, el lijado, la aplicación y la cantidad de tinte, y el posterior tratamiento de la superficie. Realice siempre una prueba antes. Para obtener información detallada sobre el producto y sus usos, consulte la hoja de datos técnicos.

Kolor i wykończenie zależą od rodzaju drewna, sposobu szlifowania, aplikacji i ilości bejcy oraz późniejszej obróbki powierzchni. Zawsze należy pomalować element na próbę. Szczegółowe informacje na temat produktu i zastosowania można znaleźć w specyfikacji technicznej.

Het laatste nieuws over onze binnenhoutbeitsen vindt u op:

sikkens-wood-coatings.com

Applying Possibilities