

Trwała i wysokowydajna powłoka lazurująca

CETOL® WM 6900-XX

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Jednoskładnikowa powłoka na bazie wody do gatunków drewna podatnych na przebarwienie

Powłoka pośrednia, lazurująca na bazie wody dla komponentów z drewna twardego i miękkiego, do zanurzania i polewania wielostrumieniowego (CETOL® WM 6900-02) lub natryskiwania (CETOL® WM 6900-03). CETOL® WM 6900-XX posiada dobre właściwości izolujące na odbarwiające ekstrakty taninowe, bez dodatku metali ciężkich.

Zastępuje
CETOL®
WM 675 i
WM 680

- **Niewielka ilość wytwarzanej piany podczas nakładania**
- **Szybkie schnięcie/twardnienie**
- **Dobra szlifowalność**
- **Dobra wytrzymałość w warunkach zewnętrznych**
- **Bardzo dobra ochrona przed taninami**
- **Dobra przezroczystość zarówno na warstwie mokrej, jak i drewnie**
- **Naturalny wygląd na drewnie**



Technologia:
jednoskładnikowa,
na bazie wody



Aplikacja:
polewanie wielostrumieniowe
(CETOL® WM 6900-02)



Aplikacja:
natrysk
(CETOL® WM 6900-03)



Okres przydatności:
24 miesiące



Kolor:
Powłoka lazurująca



Trwałość:
Doskonała
Wchodzi w skład Extralife 7Y



Temperatura aplikacji:
Minimum: 15–25°C dla
podłoża przy 60%
wilgotności względnej



Zrównoważony rozwój:
Na bazie wody

AkzoNobel