

Langlebige und hoch leistungsfähige transparente Lösung

CETOL® WM 6900-XX

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

1K-Lösung auf Wasserbasis für Holzarten gegen verfärbende Holzinhaltstoffe


Lasierende Zwischenbeschichtungen auf Wasserbasis für Bauteile aus Hart- und Weichholz, zum Tauchen und Fluten (CETOL® WM 6900-02) oder Spritzen (CETOL® WM 6900-03). CETOL® WM 6900-XX bietet gute isolierende Eigenschaften gegen Durchschlagen von Tanninextrakten ohne Zusatz von Schwermetallen.

Ersetzt
CETOL® WM 675
& WM 680

- **Geringfügige Schaumbildung während der Applikation**
- **Schnelle Trocknung / Durchhärtung**
- **Gute Schleifbarkeit**
- **Gute Außenwitterungsbeständigkeit**
- **Sehr gute Isolierwirkung gegen Tannine**
- **Gute Transparenz des Nassschichtfilmes und des Holzuntergrundes**
- **Natürliche Optik auf Holz**



Technologie:
1K auf Wasserbasis



Applikation:
Fluten
(CETOL® WM 6900-02)



Applikation:
Spritzen
(CETOL® WM 6900-03)



Haltbarkeit:
24 Monate



Farbton:
Farblos



Haltbarkeit:
Ausgezeichnet
In Extralife 7Y enthalten



Verarbeitungstemperatur:
Mindestens: 15 – 25 C bei
60 % Luftfeuchtigkeit



Nachhaltigkeit:
Auf Wasserbasis

AkzoNobel